

Jonskärs Samfällighetsförening

c/o Carl-Göran Ericsson
Jonases väg 37
826 91 SÖDERHAMN

Uppdragsgivare

Jonskärs Samfällighetsförening

c/o Carl-Göran Ericsson
Jonases väg 37
826 91 SÖDERHAMN

Rapport Nr
22255246 - 001

Rapport

Sida 1(2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Information om prov och provtagning

Provtyp Dricksvatten hos användare, ej avhärdat

Anläggning	Jonskärs Samfällighet	Temperatur vid ankomst	9 °C
Provplats	Hos användare	Ankomsttidpunkt	2025-03-13 - 08:30
Analysomfattning	Kemisk	Laboratorieaktivitet startad	2025-03-13
Provtagningsdatum	2025-03-11 - 11:00		
Temperatur vid provtagning	10.0 °C		
Provtagningsplats	Havsstigen 8		
Provtagare	Per-Håkan Helén		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Enligt uppgift - klor, total	-		
Provmärkning			

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.55	mg/l	± 0.11 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	<0.1	mg/l	± 0.020 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitrat, NO ₃	<0.44	mg/l	± 0.088 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	25	mg/l	± 5.0 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	2.8	mg/l	± 0.56 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al (1)	0.13	mg/l	± 0.020 mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader (1)	1.9	°dH	± 0.29 °dH
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe (1)	0.13	mg/l	± 0.020 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca (1)	9.6	mg/l	± 1.4 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K (1)	0.79	mg/l	± 0.12 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu (1)	0.050	mg/l	± 0.0075 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg (1)	2.4	mg/l	± 0.36 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn (1)	<0.020	mg/l	± 0.003 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na (1)	21	mg/l	± 3.2 mg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet	2.7	FNU	± 0.41 FNU
Egen metod	Lukt	Ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)	Färgtal	20	mg/l Pt	± 6.0 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod.	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	1.3	mg/l	± 0.20 mg/l
- (*)	Temperatur, pH-mätning	20.4	°C	
SS-EN ISO 10523:2012	pH	7.0		
SS-EN 27888, utg 1	Konduktivitet 25°C	17	mS/m	± 1.7 mS/m
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO ₃	52	mg/l	± 5.2 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	0.003	mg/l	± 0.0018 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammonium, NH ₄	0.004	mg/l	± 0.0024 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitritkväve, NO ₂ -N	0.001	mg/l	± 0.00060 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitrit, NO ₂	0.004	mg/l	± 0.0015 mg/l
Beräknad (*)	Summa NO ₂ /0.5 + NO ₃ /50	<0.5	mg/l	

Jonskärs Samfällighetsförening

c/o Carl-Göran Ericsson
Jonases väg 37
826 91 SÖDERHAMN

Uppdragsgivare

Jonskärs Samfällighetsförening

c/o Carl-Göran Ericsson
Jonases väg 37
826 91 SÖDERHAMN

Rapport Nr
22255246 - 001

Rapport Sida 2(2)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

(*) Metoden ej ackrediterad

(1) Resultat levererat av SGS Linköping

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

22255246-001 . Gränsvärdet för Turbiditet (1,5 FNU) är överskridet.

Den rekommenderade transporttiden (24 timmar) enligt Vägledning till LIVSFS 2022:12 för kemiska dricksvattenprov var överskriden, vilket kan ha påverkat resultatet.

Mätosäkerheten för pH är ± 0.2 pH-enheter.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare. Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde eller gränsvärde saknas. För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Umeå, 2025-03-28

Kopia sänds till:

samhallsservicenamnden@soderhamn.se

Åsa Hedman
Granskningsansvarig